

海報發稿須知

1. 海報請勿畫出裁切線，建立正確出血尺寸的外框線即可。
2. 點陣圖的解析度DPI為300至350，色域為CMYK。
3. 填色設定一律為「CMYK」，不能為特別色或RGB填色。
4. 請勿設定Pantone或其他色盤的特別色發印。
5. 所有文字皆須建立外框及清除沒有使用到的文字區域。
6. 線條設定須為0.2mm（0.57pt）以上才能印出。
7. 底圖填色的四色總和，請勿低於8%，以免顏色太淺印不出來。
8. K100%的黑色線條及色塊，一律為黑色直壓。
9. 請勿使用C100%、M100%、Y100%、K100%四色黑填色，或是四
10. 色總和超過200%以上的填色，以免油墨難乾產生背印。
11. 濾鏡等特效，須點陣化處理，避免檔案在RIP過程中產生錯誤。
12. 螢幕及印刷因色域不同，所以螢幕色不能當作印刷色比對。
13. 同一檔案在不同次印刷印刷音控墨及氣候等問題，不同批印刷均會有色差，色差10%左右屬正常，舊檔加印亦難避免。
14. 舊檔加印無法從檔案及色樣來得知是否加印檔案顏色能否一致。後加工不是在本公司製作，每一種加工均會有耗損，收到商品數量不足亦屬正常。

名片發稿須知

1. 名片請勿畫出裁切線，建立正確尺寸的外框線即可。
2. 所有商品的成品尺寸，另外加上各邊3mm，即為出血尺寸，例如
3. 一般名片尺寸為90x54mm，出血尺寸為96x60mm。
4. 點陣圖的解析度DPI為300至350，色域為CMYK。
5. 填色設定一律為「CMYK」，不能為特別色或RGB填色。
6. 請勿設定Pantone或其他色盤的特別色發印。
7. 所有文字皆須建立外框及清除沒有使用到的文字區域。
8. 線條設定須為0.2mm（0.57pt）以上才能印出。
9. 底圖填色的四色總和，請勿低於8%，以免顏色太淺印不出來。
10. 有紋路的紙張材質，正面放在左邊，且不能指定紋路方向。
11. 背刀的貼紙不能指定背刀的方向。
12. 五色銀是先印第五色銀再印四色，所以印刷品要印銀的範圍，要先做鏤空白色，而要印第五色範圍要做相對位置的K100%黑稿。
13. 每種紙張發印的基本數量不同。
14. 只要印刷內容有不同，就等於是不同檔案，數量不能合併計算。